

Autolaveuse verticale ergonomie & flexibilité

i-mop
XXL PRO
V23

Accessoires livrés de série



K.1.IMOPXXLU.FCT.0C

i-mop XXL PRO V23

- sans batterie
- sans chargeur

K.1.S.72.1081.2

Réservoir de solution i-dose

K.1.S.72.1088.4

Réservoir de récupération antimicrobiens

K.2.S.72.1092.797

Brosse standard

K.1.S.72.1601.21/00

Raclette complète EZ Linatex / PA

K.1.S.72.0643.357

Kit de trempage



Module intégré Autolaveuse connectée
Accès au plateforme de gestion matériels *Cloud

Accessoires en option et consommables



K.2.S.72.1092.70
Brosse souple



K.2.S.72.1092.797
Brosse standard



K.2.S.72.1092.1
Brosse dure



K.2.S.72.1342.797
Brosse poil naturel



K.2.S.72.1391.797
Brosse standard basse densité



K.2.S.72.1391.1
Brosse standard basse densité



K.2.72.0093
Fixation brosse code couleur HACCP



K.2.S.72.1214.797
Plateau porte disque



K.2.72.1216.64
Disque Diamant Twister Vert
nettoyage quotidien des sols en pierre, béton, céramique, vinyle, bois et caoutchouc.



K.2.72.1216.8
Disque Diamant Twister Jaune
nettoyage quotidien des sols protégés et non protégés



K.2.72.1216.4
Disque Diamant Twister Orange
nettoyage carreaux de céramique non homogènes rénovation Terrazzo, pierre et béton



K.10.72.0345.0
Disque Métaline
nettoyage des traces noires et grasses



K.1.72.0324.0
Goupillon de nettoyage de bac



K.20.72.1213.2
Disque blanc polissage léger lustrage



K.20.72.1213.1
Disque rouge nettoyage quotidien récurage léger



K.20.72.1213.79
Disque bleu nettoyage intensif, sols mats ou non vitrifiés



K.20.72.1213.64
Disque vert nettoyage quotidien des sols non-protégés nettoyage en profondeur



K.20.72.1213.0
Disque noir décaissage décapage



K.120.72.0444.7
E52
Nettoyant quotidien



K.120.72.0444.111
E33
Nettoyant sanitaires



K.120.72.0444.6
E73
Dégraissant



K.10.72.1099.2
Bavette avant Linatex



K.10.72.1100.2
Bavette arrière Linatex



K.10.72.1099.3
Bavette avant Primothane



K.10.72.1100.3
Bavette arrière Primothane



K.1.S.72.1601.21/00
Suceur complet EZ Linatex/PA



K.1.S.72.1601.31/00
Suceur complet EZ Primothane/PA



Batterie 14Ah
K.1.S.72.7479.357 : Gauche/Droite
K.1.S.72.3074.357 : Gauche seule
K.1.S.72.3079.357 : Droite seule



Batterie 20Ah
K.1.S.72.2074.2 : Gauche seule
K.1.S.72.2079.2 : Droite seule



K.1.S.72.0344.0 : chargeur rapide
K.1.S.72.0299.0 : chargeur traditionnel

Application	surfaces dures
Performance théorique	Jusqu'à 2 300m ² /h
Performance pratique	1 200 - 1 800 m ² /h
Vitesse de la brosse	350 tr/mn
Pression de la brosse	32 kg
Largeur de travail	62 cm
Nombres de brosses / disques	2 (Ø 31cm)
Dimensions de la machine (L x l x h)	64,5 x 47 x 120 cm
Poids sans batteries et eau	21 kg
Poids avec batteries et eau	variable selon le jeu de batteries
Réservoir de solution	5 l
Réservoir de récupération	8 l *maximum
Niveau sonore (1m)	64,0 dB(éco) / 68 dB (élevé)
Vibration	Amplitude (mm) : <0,4442 Vitesse (m/s) : <0,008 Accélération (m/s ²) : 0.943
Matériau	PP, Aluminium
Alimentation	Batterie Li-on (2)
Spécifications de la batterie	i-power 20: 24 V, 20 Ah
Autonomie	i-power 20 : 110~130 mn
Temps de charge	i-power 20 avec i-charge 2 : 7~8 h i-power 20 avec i-charge 9 : 120~130 mn
Type de chargeur	Externe *
Chargeur	110-240 V, 50/60 Hz
Mode ECO	Utilise 40 % de solution de nettoyage en moins
Filtre à flotteur à boule	OUI
Géolocalisation & enregistrement data	OUI



Spécificités



Le moteur Brushless réduit les rejets de particules, améliore l'efficacité énergétique, prolonge la durée de vie de l'appareil, offre une puissance accrue et assure une autonomie prolongée. Vous pouvez choisir entre le mode haute aspiration (80W) et le mode basse aspiration (60W). Le mode basse aspiration est particulièrement adapté aux environnements nécessitant moins de bruit, tels que les hôpitaux et les hôtels.



Le panneau de commande est intuitif, offrant une prise en main rapide et un mode de travail préprogrammé. La poignée soft-touch améliore le confort en réduisant les vibrations, ce qui facilite la manœuvre. De plus, les matériaux robustes permettent une utilisation dans divers secteurs industriels. L'i-mop est une autolaveuse connectée qui permet de collecter des données précises, offrant ainsi une gestion optimisée de l'entretien et une meilleure visibilité sur les performances de nettoyage.



Le support de conduite/parking offre un maintien soutenu et allège la charge sur le timon réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur pendant le nettoyage. L'équilibre intégré de l'autolaveuse reste stable même lorsque le timon est incliné G/D. L'i-mop est équipé d'un commutateur d'angle électronique, ce système assure la protection des batteries. Lorsque l'inclinaison du timon dépasse 32°, le moteur se coupe automatiquement pour garantir une utilisation sécurisée et prolonger la durabilité.



Avec sa base basse de 7 cm et sa rotation à 360°, la plateforme de lavage et le suceur sont dotés d'un revêtement anticorrosion garantissant une protection optimale du moteur. Cette conception rend la machine idéale pour les environnements industriels, tels que les secteurs agro-alimentaires. Lorsque l'opérateur remet le plateau de lavage en position d'arrêt (fermée), le moteur se coupe automatiquement.



Son design modulaire permet un accès facile aux composants, ce qui rend l'entretien rapide. Les bacs, antimicrobiens et clipsables, facilitent le remplissage et le vidange. Le système Plug&Play des batteries assure un fonctionnement continu avec seulement deux jeux de batteries.



Le kit de trempage intégré à la raclette d'aspiration permet de respecter les temps de contact requis pour les solutions, comme les désinfectants. Les roulettes pivotantes centrales du suceur, associées aux roulettes fixes latérales, offrent une manœuvre optimale et facilitent le déplacement pendant le nettoyage. Les roulettes interchangeables sont disponibles en versions caoutchouc (standard) ou métal pour s'adapter à différents environnements de travail.



Les jupes anti-déshabillures clipsables couvrent entièrement chaque brosse, assurant une protection maximale et évitant les déshabillures. La présence de deux roulettes bumper aux extrémités de la raclette permet de protéger contre les forts frottements avec les rebords.



Offre un nettoyage en profondeur et diminue les risques de contamination croisée. Sa haute aspiration permet un séchage quasi instantané du sol, ce qui optimise la sécurité en réduisant les risques de glissades. De plus, elle réduit les temps d'immobilisation de l'espace.



Compacte et idéale pour les sites à plusieurs niveaux, elle se déplace facilement grâce à ses roulettes de transport. Elle se range aisément dans un placard et peut être transportée dans le coffre d'une petite voiture.



Les nettoyeurs superconcentrés i-dose, certifiés Cradle to Cradle. Leur formulation hautement biodégradable exclut les composés écotoxiques comme l'EDTA et le NTA. Fabriqués par fermentation biologique naturelle, ces produits allient efficacité et respect de l'environnement, de leur production à leur élimination. Ils représentent une solution de nettoyage durable et écoresponsable, minimisant l'impact sur les écosystèmes tout en maintenant des performances optimales.

i-teamglobal.com

