



i-team®

# Autolaveuse autoportée combinée

i-drive  
ready

## Accessoires livrés de série



IDR.I-V.1100C  
i-drive V22  
IMOPLT.FCT.1100C  
i-mop Lite V22



Raclette complète  
Linatex



K.2.118.0070.0  
Brosse PPN 0.6  
(1jeu de 2)



K.1.S.72.0074.357  
i-power 14 Gauche (x6)  
K.1.S.72.0079.357  
i-power 14 Droite (x6)



K.1.S.72.0344.0  
i-charge 9(x3)  
superchargeur




WR3.FCT.1100C  
i-stack 3  
support mural



i-link  
Plateforme de gestion  
Machine connectée

## Accessoires en option et consommables



K.2.118.0070.0  
Brosse PPN 0.6  
(1jeu de 2)



K.2.118.0071.0  
Brosse moquette  
(1jeu de 2)



K.2.118.0106.0  
Brosse Mischia 5  
(1jeu de 2)



K.2.118.0107.0  
Brosse Tynex  
(1jeu de 2)



K.2.118.0072.0  
Plateau porte disque



K.6.118.0074.6  
Disque vert



K.6.118.0074.1  
Disque rouge



K.6.118.0074.0  
Disque noir



118.0027.0  
Bavette avant  
Linatex



118.0025.0  
Bavette arrière  
Linatex



118.0028.0  
Bavette avant  
Polyuréthane



118.0026.0  
Bavette arrière  
Polyuréthane



K.1.S.72.0344.0  
chargeur rapide



i-power 14  
K.1.S.72.0074.357  
Gauche  
K.1.S.72.0079.357  
Droite



faster



cleaner



greener



safer



better

# Caractéristiques techniques de l'autoportée

GARANTIE  
2  
ans

Application	Surfaces dures
Performance théorique	Jusqu'à 2 745 m <sup>2</sup> /h
Performance pratique	1 400 m <sup>2</sup> /h
Vitesse de la brosse	175 tr/mn
Pression de la brosse	25 kg
Largeur de travail	610 mm
Largeur d'aspiration	790 mm
Nombres de brosses / disques	2 (Ø 30,5cm)
Rayon de braquage	1 660 mm
Dimensions de la machine (L x l x h)	146 x 60 x 149 cm
Poids brut	349 kg**
Poids opérationnel	208 kg*
Réservoir de solution	58 l
Réservoir de récupération	55 l
Niveau sonore (1m)	Perçu par l'opérateur assis : 64,3 dB (A) (pression acoustique) Moyen autour de la machine : 68,5 dB (A)
Vibration	Accélération : 0,299 m/s <sup>2</sup>
Matériau	PP, Aluminium
Alimentation	Batterie Li-on (x 6)
Spécifications de la batterie	i-power 14 : 25.2 V, 14 Ah
Autonomie	80 min (24 h/24 et 7 j/7 avec les batteries supplémentaires)
Temps de charge	90~100 mn
Type de chargeur	Externe *
Chargeur	110-240 V, 50/60 Hz
Vitesse	En marche avant : 2,5/4,0/4,5 km/h En marche arrière : 3 km/h
Géolocalisation & enregistrement data	Oui
Phares de travail	Oui
Frein automatique	Oui
Fonctionnement en pente maximale	10%



\* i-drive + 6 batteries + imop Lite + réservoir de produits chimiques  
\*\* i-drive + 6 batteries + imop Lite + réservoir de produits chimiques plein + réservoir de solution plein + opérateur (75 kg)

## Spécificités de l'autoportée



Tableau de bord facile à prendre en main (icônes)  
Volant très maniable



Coffre à batteries coulissant .  
Travail continu  
24 h sur 24, 7 j/7.



Ergonomie du poste de conduite  
Siège confortable



Pédale ajustable :  
elle peut être facilement positionnée pour s'adapter aux besoins du conducteur.



Rampe pliable pour l'imop Lite



En marche arrière :  
la raclette et les brosses se rétractent automatiquement  
La raclette se déclenche par simple bouton : remplacement de bavettes en moins de 45sc



Système de remplissage aquastop gardena



Station de remplissage à bord pour i-imop lite  
Vidange du bac d'eau sale de l'imop Lite dans le bac de récupération de l'i-drive



Compacte : à travers les portes et dans les ascenseurs  
Rayon de braquage faible  
2 feux de travail avant



3 feux de sécurité (un central, 2 latéraux)  
Signal sonore lors de la marche arrière

# Autolaveuse verticale compacte & flexible

**imop**  
Lite

## Accessoires livrés de série



IMOPLT.FCT.1100C  
**imop Lite**



K.1.S.115.0143.0  
Batterie : i-power  
Chargeur : i-charge



K.1.S.115.0079.0B  
Réservoir de solution



K.1.S.115.0089.0  
Réservoir de récupération



K.2.S.115.1054.797  
Brosse standard (jeu de 2)



K.1.S.115.0307.357  
Raclette complète Linatex  
Roulettes PA



K.1.S.115.0307.357  
Kit support de conduite + parking intégré

## Accessoires en option et consommables



K.1.S.115.0079.2  
Réservoir de solution avec système i-dose



K.2.S.115.1054.70  
Brosse souple (jeu de 2 brosses)



K.2.S.115.1054.797  
Brosse standard



K.2.S.115.1054.1  
Brosse dure



K.2.115.1060.64  
Plateau porte disque



K.2.S.115.1058.1  
Fixation brosses code couleur HACCP



K.1.S.115.0307.357  
Kit support de conduite + parking intégré



K.20.115.1057.2  
Disque blanc  
• nettoyage léger  
• lustrage



K.20.115.1057.1  
Disque rouge  
• nettoyage quotidien  
• récurage léger



K.20.115.1057.79  
Disque bleu  
• nettoyage quotidien  
• récurage léger



K.20.115.1057.64  
Disque vert  
• nettoyage quotidien des sols non-protégés  
• nettoyage en profondeur



K.20.115.1057.0  
Disque noir  
• dégraisage  
• décapage



K.2.115.1060.64  
**Disque Diamant**  
Twister vert  
• Nettoyage quotidien des sols en pierre, béton, céramique, vinyle, bois et caoutchouc.



K.1.S.115.0062.357  
Suceur complet Primothane/PA



K.1.S.115.0062.2  
Suceur complet Linatex/PA



K.10.115.0065.2C  
Bavette avant Linatex



K.10.115.0066.2C  
Bavette arrière Linatex



K.10.115.0065.0  
Bavette avant Primothane



K.10.115.0066.0  
Bavette arrière Primothane



K.120.72.0444.7  
E52  
Nettoyant quotidien



K.120.72.0444.111  
E33  
Nettoyant sanitaires



K.120.72.0444.6  
E73  
Dégraissant



K.1.S.115.0142.0  
Goupillon de nettoyage de bacs



faster



cleaner



greener



safer



better

## Caractéristiques techniques

Application	Surfaces dures
Performance théorique	1400 m <sup>2</sup> /h
Performance pratique	700 - 1000 m <sup>2</sup> /h
Vitesse de la brosse	500 tr/mn
Pression de la brosse	13 kg *16 kg à réservoir plein
Largeur de travail	37 cm
Nombres de brosses / disques	2 (Ø 18,5cm)
Dimensions de la machine (L x l x h)	34 x 43 x 120 cm
Poids sans batterie et eau	11,5 kg
Poids avec batteries et eau	16,5 kg
Réservoir de solution	3,25 l
Réservoir de récupération	4 l *maximum
Niveau sonore	68 dB
Vibration	Amplitude (mm) <= 0,5086 Vitesse (m/s) <= 0,0068 Accélération (m/s <sup>2</sup> ) <= 1,435
Matériau	PP, Aluminium
Alimentation	Batterie (1)
Spécifications de la batterie	i-power 12: 18 V, 12 Ah
Autonomie	45 minutes
Type de chargeur	Externe *
Chargeur	110-240 V, 50/60 Hz
Temps de charge	5 - 6 heures



## Spécificités



Batterie système  
Plug&Play



Panneau de commande  
intelligible :  
prise en main facile et  
rapide  
MODE ECO



Support de conduite et  
parking intégré :  
prévention contre les  
TMS



Réservoirs clipsables :  
remplissage, vidange  
faciles et rapides



Composants  
accessibles :  
entretiens en moins de  
4mn



Haute aspiration :  
séchage quasi  
instantané du sol



Plateforme de lavage  
basse :  
7cm + rotation à 360°



Ergonomiques et légère :  
déplacement facile pour  
les sites à plusieurs  
niveaux



Compacte et modulaire  
transport très commande  
gain de place